

Блок управления и индикации кондиционера, Climatronic -E87- с ЭБУ Climatronic -J255- Снятие и установка



Указание

ЭБУ Climatronic -J255- и блок управления и индикации кондиционера/Climatronic -E87- являются неразборным узлом.

На автомобилях производства начиная с 2009 МГ (КН 45.08) другое расположение элементов управления и индикации, монтажные работы аналогичны.

Снятие

– У автомобилей с держателем телефона - отвернуть крепление держателя
→ [Электрооборудование; Ремонтная группа91](#).

– Осторожно подцепить и вынуть накладку радиоприёмника/системы навигации с панелью управления отопителем с помощью клина для демонтажа -3409-.

Вывернуть винты -2- и вынуть блок

– управления и индикации кондиционера/Climatronic -E87--1- из панели приборов.

– Отсоединить разъёмы блока управления и индикации кондиционера/Climatronic - E87-.

Установка

Установка выполняется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:



Указание

Проверить функционирование блока управления и индикации кондиционера/Climatronic -E87- после установки.

С помощью → [Тестер](#) выполнить функцию „Ввод базовой настройки“.

Если после замены ЭБУ Climatronic - J255- кнопка АС не работает кнопка, следует с помощью → [Тестер](#) в

т выполняемом поиске неисправности выполнить функцию „Ввод в эксплуатацию компрессора кондиционера“.

